

Verkaufstheke - VOGTLAND


| Dimensions and weights Abmessungen u. Gewichte | Serve over counter Bedienungstheke | Module Modul | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 2811 | 3750 | Unit Einheit | |
|--|---|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----|
| | Module, Modullänge | | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 2811 | 3750 | mm | |
| | End Wall, Seitenwandstärke | | 50 | | | | | | | mm |
| | Display area, Auslagefläche / VOGTLAND, H=1211mm | | 0,79 | 1,06 | 1,58 | 2,12 | 2,37 | 3,18 | m ² | |
| | Gross weight, Gewicht brutto | | 115 | 152 | 220 | 280 | 315 | 420 | kg | |

| Refrigeration data Kältetechnische Daten | Refrigeration load (Q _{eff}), Kältebedarfsleistung (Q _{eff}), | t = -1/1°C | t _{Defr} = -8°C | 0,33 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | kW |
|---|--|---------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------------------------|----|
| | | t = -2/0°C | t _{Defr} = -10°C | 0,36 | 0,44 | 0,65 | 0,87 | 0,98 | 1,31 | |
| | Tube volume Rohrinhalt | R 744 (45bar) | 0,08 | 1,28 | 2,04 | 2,81 | 3,20 | 4,35 | dm ³ | |
| | | R 404A | 1,40 | 2,00 | 3,20 | 4,40 | 5,00 | 6,80 | | |
| | | R 134A | 1,40 | 2,00 | 3,20 | 4,40 | 5,00 | 6,80 | | |
| | Evaporator surface Verdampferfläche | R 744 (45bar) | 4,00 | 5,77 | 9,48 | 13,00 | 14,86 | 20,34 | m ² | |
| | | R 404A | 4,10 | 5,90 | 9,70 | 13,40 | 15,20 | 20,80 | | |
| | | R 134A | 4,10 | 5,90 | 9,70 | 13,40 | 15,20 | 20,80 | | |
| | Nozzle diameter / E-valve Düsengröße / E-Ventil | AKV | R 744 (45bar) | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | mm |
| | | | R 404A | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | |
| | TES | R 134A | 10/1 | 10/1 | 10/2 | 10/2 | 10/3 | 10/3 | mm Tip Type Typ | |
| | | R 404A | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | | |
| | | R 134A | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | | |

| Installed electrical load Elektrische Anschlusswerte | Lighting, Beleuchtung, | Standart | Canopy Kopf | T5 HE | 14 | 28 | 28 | 56 | 42 | 84 | Watt- |
|---|--|---|-----------------------|---------|----------|----|----|-----|------|----|-------|
| | | Option | | LED(cw) | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 22,5 | 30 | |
| | | | | LED(nw) | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 22,5 | 30 | |
| | | | | LED(ww) | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 22,5 | 30 | |
| | | Standart | vertical senkrecht | T5 HE | - | - | - | - | - | - | |
| | | Option | | LED(cw) | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | LED(nw) | - | - | - | - | - | - | |
| | Heaters, Heizungen, | Frame heater adjustable, Rahmenheizung schalt-/regelbar | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | Frame heater continuously working (only with LED) Rahmenheizung Dauerbetrieb (nur bei LED) | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | Defrost heater, Abtauheizung | | | Standart | - | - | - | - | - | |
| Fan motors, Ventilatormotoren | Standard fan / Elco VN 10-20, Standard Lüfter / Elco VN 10-20, | | | 36 | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | | |
| | Energy saving fan / EBM IQ 3612, Energiesparventilatoren / EBM IQ 3612, | | | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | | |


| Internal fittings Innenausstattung | Shelves (without bottom deck) Auslagen (ohne Bodenauslage) | (min. / Standart / max.) | - / - | Rows Reihen |
|---------------------------------------|--|---|-------|----------------|
| | | with lighting (Standard / max.) beleuchtet (Standard / max.) | - / - | |
| | Shelf depth, Auslagentiefe, | (min. / Standart / max.) | - / - | mm |
| Bottom deck, Wannentiefe | 860 | | | |

| Recommend settings Empfohlene Einstellwerte | Supply air temperature, Zulufttemperatur, | t ₁ = -2/0°C | -5 | °C |
|---|--|-------------------------|---------|----|
| | | t ₁ = -1/1°C | -4 | |
| | Return air temperature, Rücklufttemperatur, | t ₁ = -2/0°C | -1 | |
| | | t ₁ = -1/1°C | 0 | |
| | End of defrost temp., Abtauendtemperatur, | t ₁ = -2/0°C | 7 | |
| | | t ₁ = -1/1°C | 7 | |
| | Warning temp., Warntemperatur, | t ₁ = -2/0°C | 8 | |
| | t ₁ = -1/1°C | 10 | | |
| Defrost safety times (Number x Duration) Abtausicherheitszeiten (Anzahl x Dauer) | t ₁ = -2/0°C | 3x45 | min/24h | |
| | t ₁ = -1/1°C | 3X45 | | |


| | | |
|--|--|--|
|  | Umgebungsbedingungen 26 °C/60 % h. r. | Die angegebenen techn. Daten beziehen sich auf die Möbelgrundausrüstung (Schnittbild). Die elektr. Anschlusswerte sind bezogen auf eine Anschlussspannung der elektr. Verbraucher von 230 V. |
| | Ambient conditions 26 °C/60 % h. r. | The techn. data indicated on the reverse refer to a standard cabinet equipment (sketch). The installed electr. loads are ref. to 230 V (electr. consumers) |
| | | |




Querschnittzeichnung / Cross-sectional view




VOGTLAND B




VOGTLAND DL




VOGTLAND SB



VOGTLAND M




VOGTLAND C




VOGTLAND TF

Unterbaukühlung




VOGTLAND FG
mit Unterbaukühlung

Heiße Platte



VOGTLAND HP
mit heißer Platte

Wasserbad



VOGTLAND HW
mit Wasserbad